

**FORMULARIO A-1
DATOS DE LA EMPRESA**

1. Nombre o razón social:

2. Domicilio Legal:

3. Ciudad:

4. Nacionalidad de la firma:

Sucursal (si corresponde)

5. Casilla:

Dirección electrónica:

Teléfonos: _____

6. Fax:

7. Página web:

8. Fecha de constitución de la Firma:

9. Nombre del representante legal:

10. Dirección del representante legal:

11. Tipo de Organización marque el que corresponda.

Sociedad Anónima Cerrada ()

Sociedad de Responsabilidad Limitada ()

Organización no Gubernamental ()

Otros Especificar:

12. N° de Registro Único de Contribuyente o su equivalente:

13. Lista de los principales clientes a quienes ha suministrado equipos similares en los últimos cinco años con sus respectivos respaldos.

(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma)
(D.N.I.N° /Carné de Extranjería de ser el caso)

PROPUESTA ECONÓMICA Y GARANTIA

Los precios expresados deberán estar en dólares americanos e incluirán todos los impuestos y tributos de ley, así como los costos logísticos que se generen para la entrega en la sede de la Secretaría General.

Item	Componentes	Cantidad	Precio Unidad USD	Precio Total USD	Años de Garantía
1 HARDWARE					
	Servidor DELL EMC PowerEdge R750 700Watts Bahias 2.5" Chassis with up to 16 SAS/SATA Drives Riser Config 2, Half Length, 4x16, 2x8 slots, SW GPU Capable 2 x Intel Xeon Gold 6338 2G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT RAM 128GB (4 x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8) RAID 1 y RAID 5 Disco Duro Sistema 2 x 960GB SSD vSAS Mixed Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug ,AG Drive SED, 3DWPD Disco duro Data 5 x 1.6TB SSD SAS ISE Mix Use 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD Controlador RAID PERC H755 SAS Front Administracion remota iDRAC9, Enterprise 15G Interfaz de red Integrado Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Intel X710-T2L Dual Port 10GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 Fuente de Poder Dual, Hot-Plug,Power Supply Redundant (1+1), 1400W, Mixed Mode Cables Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 12A (North America, Guam, North Marianas, Philippines, Samoa) TPM Trusted Platform Module 2.0 V3 Mouse Dell Optical Mouse MS116 - Black Teclado Dell KB216 Wired Keyboard English Monitor DELL E1920H Rieles para Rack ReadyRails Sliding Rails Cable Management Arm, 2U Garantia 3 años ProSupport Mission Critical 4-Hour 7x24 Onsite Service with Emergency Dispatch	2			
	QNAP TVS-H874-I5-32G-US Nas de 8 Bahias Incluye: 3 x SEAGATE DISCO DURO IRONWOLF 8TB SATA III configurados en RAID 5	1			
	DELL EMC PowerEdge R450 TPM Trusted Platform Module 2.0 V3 Bahias 3.5" Chassis with up to 4 Hard Drives (SAS/SATA) 1 CPU Processor Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 Additional Processor No Incluido Memory Capacity 32Gb (2 x 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank) RAID Configuration C4, RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity) Controlador RAID Front PERC H745 Front Load Discos duros 4 x 4TB NLSAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hard Drive Power Supply Dual, Hot-plug, Power Supply Fully Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF (2) NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord,	1			

Item	Componentes	Cantidad	Precio Unidad USD	Precio Total USD	Años de Garantía
	(2) C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2m) Power Cord, North America				
	Solución de seguridad Perimetral PaloAltoNetworks PA-460 en HA, con suscripciones a 3 años para filtrado de URLs, prevención de amenazas, protección contra ataques día cero, protección de DNS y Soporte con el fabricante.	2			
	Switch de datos con 24 puertos en RJ45 10/100/1000, más la opción de puertos SFP+ para conexiones a 10 Gigabit. (Estos equipos deben ser estacables entre ellos)	2			
	Solución de Gabinete Inteligente con todos los servicios en uno AAP y UPS, sensores y seguridad de acceso) Este rack será de uso exclusivo para este proyecto. (incluir soporte con el fabricante)	1			
	APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V incluye Rieles para rack - Autonomía total: 11 minutos para 1400Watts consumo de los servidores	1			
	APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA Battery Pack , incluye rieles para rack - Autonomía total: 1 hora y 19 minutos para 1400Watts consumo de los servidores	2			
	APC Smart-UPS RT 3000VA 230V Isolation Transformer (Transformador de Aislamiento)	1			
2 SOFTWARE					
	4 x Windows Server 2022/2019 Datacenter Edition,Add License,16CORE,NO MEDIA/KEY	2			
	BACKUP EXEC SIMPLE CORE PACK WIN 5 INSTANCE ONPREMISE STANDARD SUBSCRIPTION + ESSENTIAL MAINTENANCE LICENSE INITIAL 36MO CORPORATE - Respaldo de 5 Servidores Virtuales (32149-M0032)	1			
	VMware vSphere 8 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 CPU per host, 32 cores/CPU), 3YR VMware SNS_LA	1			
	XDR CORTEX Paloaltonetworks, Licencia x 3 años (cada licencia debe proteger un servidor)	2			
3 MANEJADOR DE BASE DE DATOS					
	SQL Server 2022 Standard Edition (uno por servidor)	2			
	SQL Server 2022 - 1 User CAL	18			

(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma)
(D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso)